

## MODLIGHT ILLUMIX CLASSIC LINE

### PERFEKTNÍ OSVĚTLENÍ

Společnost Murrelektronik vám představuje průmyslové LED osvětlení Modlight Illumix Classic Line s koncem M12 a jeho silné stránky, díky nimž najde dokonalé uplatnění i ve velmi náročných podmínkách průmyslového prostředí:

Robustní konstrukce, perfektní osvětlení v kvalitě denního světla, kompaktní hliníková konstrukce – i tak lze jednoduše charakterizovat naše osvětlení, které lze optimálně integrovat téměř do všech libovolných strojů a zařízení, včetně stísněných prostor.

- Stupeň krytí IP67 – umožňuje použití v prostředích s výskytem chladiv, maziv, úletem třísek nebo jisker
- Extrémně vysoká svítivost v kvalitě denního světla (105 lm/W)
- Energeticky úsporná LED technologie, bezúdržbová a odolná
- Otočná montážní konzole
- Rychlá a bezpečná montáž



	Modlight Illumix Classic Line 6 W	Modlight Illumix Classic Line 12 W	Modlight Illumix Classic Line 18 W	Modlight Illumix Classic Line 24 W
<b>Objednací údaje</b>	<b>Obj.č.:</b> 4000-75801-1415006	<b>Obj.č.:</b> 4000-75801-1415012	<b>Obj.č.:</b> 4000-75801-1415018	<b>Obj.č.:</b> 4000-75801-1415024
<b>Technická data</b>				
Rozměr (Š x V x H)	37 x 40 x 235 mm	37 x 40 x 410 mm	37 x 40 x 585 mm	37 x 40 x 760 mm
Výkon a jmenovité napětí	6 W/24 V DC	12 W/24 V DC	18 W/24 V DC	24 W/24 V DC
Světelný tok svítidla	630 lm	1260 lm	1890 lm	2520 lm
<b>Příslušenství</b>				
Připojovací kabel M12	Zásuvka 4 pólová, dle typu kabelu č. (xxx) a délce (yyy) 7000-12221-xxxyyy			

## MODLIGHT ILLUMIX SLIM LINE

### PERFEKTNÍ OSVĚTLENÍ

Průmyslové LED osvětlení Modlight Illumix Slim Line s M8 konektorem nabízí perfektní svítivost v kvalitě denního světla.

Kompaktní provedení umožňuje použití i ve stísněných prostorech a díky tomu je lze optimálně integrovat do každého stroje a zařízení.

- Extrémně vysoká svítivost v kvalitě denního světla (105 lm/W)
- Energeticky úsporná LED technologie, bezúdržbová a odolná
- Stupeň krytí IP54 – umožňuje použití při stavbě zařízení a strojů
- Otočná montážní konzole
- Rychlá a bezpečná montáž



	Modlight Illumix Slim Line 4 W	Modlight Illumix Slim Line 8 W	Modlight Illumix Slim Line 16 W	Modlight Illumix Slim Line 24 W	Modlight Illumix Slim Line 32 W
<b>Objednací údaje</b>	<b>Obj.č.:</b>	<b>Obj.č.:</b>	<b>Obj.č.:</b>	<b>Obj.č.:</b>	<b>Obj.č.:</b>
	4000-75800-1715004	4000-75800-1715008	4000-75800-1715016	4000-75800-1715024	4000-75800-1715032
<b>Technická data</b>					
Rozměr (Š x V x H)	34 x 24 x 218 mm	34 x 24 x 358 mm	34 x 24 x 638 mm	34 x 24 x 918 mm	34 x 24 x 1198 mm
Výkon a jmenovité napětí	4 W/24 V DC	8 W/24 V DC	16 W/24 V DC	24 W/24 V DC	32 W/24 V DC
Světelný tok svítidla	420 lm	840 lm	1680 lm	2520 lm	3360 lm
<b>Příslušenství</b>					
Přípojovací kabel M8	Zásuvka 4 pólová, dle typu kabelu č. (xxx) a délce (yyy) 7000-08061-xxxxxyy				